



CA08



A12/ A16



A22/ A25

Modell	CA 08	A 12	A 16	A 22	A 25
Artikelnr.	92-20-255	93-20-270	93-20-280	93-20-290	93-20-295
Svetsmetoder	CD - Spaltmetoden, Short Cycle	Short Cycle, ARC m keramikring eller skyddsgas	Short Cycle, ARC m keramikring eller skyddsgas	ARC m keramikring	ARC m keramikring
Applikationer	Plåtar från 0,5 mm tjocklek	Plåtar från 2 mm tjocklek Isoleringsstift m lös bricka	Plåtar från 2 mm tjocklek	Plåtar från 2 mm tjocklek	Plåtar från 2 mm tjocklek
Bult-/Stift-dimensioner	M3 till M8, diam 2 till 8	M3 till M12, diam 2 till 12 mm	Diam 3 till 16 mm	Diam 14 till 22 mm	Diam 14 till 25 mm
Bultlängder (mm)	6 till 40	10 till 400	10 till 240	10 till 390	10 till 390
Bultmaterial	Olegerat och legerat stål, aluminium, mässing	Olegerat och legerat stål	Olegerat och legerat stål	Olegerat och legerat stål	Olegerat och legerat stål
Bulttyp (specialchuck kan behövas)	Alla typer	Alla typer	Alla typer	Alla typer	Alla typer
Längdkompensation (mm)	Ej	3 , automatisk	6, automatisk	9 , automatisk	9 , automatisk
Slagjusteringsområde (mm)	4,5; fjäder	3, låsbar	4; 0,25 mm steg, fjäder	6; 0,25 mm steg, fjäder	6; 0,25 mm steg, fjäder
Dämpning	Justerbar fjäderspänni	Justerbar fjäderspänning	Justerbar oljedämpad	Justerbar oljedämpad	Justerbar oljedämpad
Kabellängd (m), area (mm ²)	3	5	4,85; 50	4,85; 95	1,5; 120
Skyddsklass	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimension (lxbxh),mm	190 x 40 x 140	200 x 65 x 140	260 x 74 x 220	260 x 74 x 220	260 x 74 x 220
Vikt (kg, utan kabel)	0,7	0,8	2	2	2